

Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (7273)495-231

Таджикистан (992)427-82-92-69

Единый адрес для всех регионов: tmv@nt-rt.ru || <https://tenmars.nt-rt.ru/>

Прецизионный измеритель температуры и влажности с функцией регистрации данных ТМ-184



Высокая точность измерения до 1% относительной влажности. Легкий вес, дизайн карманного размера. Точное измерение влажности, температуры, влажной лампы и точки росы.

Применение:

Техническое обслуживание, утилита, техники и хавк-сервис.

Характеристики:

1. Влажность: 1% ~ 99%.
2. Температура-20.0C~60.0C/-4.0F~140.0F.
3. Точность температуры (ТМ-184):0.5C/1.0F (0.0C ~ 40.0C/32F ~ 104F); другие 2.0C/3.6F.
4. Точность влажности (ТМ-184):1.0% RH (15% RH ~ 90% RH)2.5% RH (90% RH).
5. Дисплей: двойной ЖК-дисплей, возможность детектива влажности до 999 и возможность детектива температуры до 1999.
6. Датчик температуры: диод.
7. Датчик влажности: Датчик конденсатора.
8. Выборка: 1 раз/сек.
9. Мощность: аккумулятор 9 В \ NEDA 1604 \ IEC 6F22 или JIS 006 P (используется только регистратор данных) или адаптер переменного тока в постоянный ток. (9 В/300 мА).
10. Разрешение: 0.1% RH, 0.1C, 0.1F.
11. Емкость записи данных с размером памяти: 30000 наборов данных.
12. Размер: 130x56x38 мм (ДxШxВ).
13. Вес: 250 г.
14. Рабочая температура и влажность:-20C ~ + 60C,
15. Температура и влажность хранения:От-10 до 60C,
16. Ток потребления: <= 10 мА.
17. Стандартные аксессуары: руководство пользователя, чехол для переноски, мини USB 4 P (папа) к USB Type кабель, Установите CD диск