

Архангельск (8182)63-90-72
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
 Иркутск (395)279-98-46
 Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (7273)495-231

Таджикистан (992)427-82-92-69

Единый адрес для всех регионов: tmv@nt-rt.ru || <https://tenmars.nt-rt.ru/>

Цифровой мультиметр ТМ-81



Описание продукта:

1. CAT IV 600V
2. ЖК-дисплей с максимальным считыванием 1999
3. Диапазон напряжения переменного тока: от 0 до 600 В.
4. Диапазон напряжения постоянного тока: от 0 до 600 В.
5. Автоматическое выключение (15 минут).
6. ACV, DCV, сопротивление, диод, непрерывность, емкость, диапазон удержания, Удержание данных, Макс.
7. Аксессуары.

Параметры:

Категория перенапряжения	CAT IV 600V, CAT III 1000V
ЖК-дисплей Дисплей	1999 отсчетов
Частота дискретизации	2,5 раз/сек
Авто Мощность Off	Да
DC Напряжение	От 0,1мв до 600 В (0.8% rdg + 1 dgts)
AC Напряжение	0,001 в до 600 в (1.5% rdg + 3 dgt)
Сопротивление/точности	200, 2k, 20k, 200k, 2M, 20M; (1.0% rdg + 3 dgt)
Защита	600Vrms
Непрерывный звуковой сигнал	Да
Диод Тесты	Тесты напряжение 1,5 вольт
Диапазон удержания	Да
Удержания данных	Да
Макс	Да
Аксессуары	Чехол для переноски, Тестовые провода, руководство по эксплуатации