

Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (7273)495-231

Таджикистан (992)427-82-92-69

Единый адрес для всех регионов: tmv@nt-rt.ru || <https://tenmars.nt-rt.ru/>

Тестер чередования фаз YF-80



Прибор позволяет проверить правильность подключения трехфазного питания к электродвигателю и другому электрооборудованию в трехфазной цепи.

Индикация чередования фаз с помощью звука и индикатора.

Проверка правильности фазы токов трех разных номиналов.

Обнаружение обрыва фазы по индикатору.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон измерения:

Частота: 45-65 Гц

Напряжение: 50 ~ 500 В (защита от перегрузки: 750 В)

Защита от перенапряжения изоляции: DC 6KV

АКСЕССУАРЫ

Руководство пользователя

Чехол

Батарея 9 В x 1 ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ

Тип батареи: 9 В NEDA 1604 IEC 6F22 JIS

006P x 1 шт.

Срок службы батареи: около 50 часов.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Рабочая температура и влажность: 0 ° C ~ 40 ° C, относительная влажность ниже 80%.

Температура и влажность при хранении: -10 ° C ~ 60 ° C, относительная влажность ниже 70%.

ПРОЧЕЕ

Размер: 105 x 62 x 24 мм (Д x Ш x В)

Вес: около 206 г (включая аккумулятор)