

Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (7273)495-231

Таджикистан (992)427-82-92-69

Единый адрес для всех регионов: tmv@nt-rt.ru || <https://tenmars.nt-rt.ru/>

Люксметр ТМ-201



Прибор для измерения света неоновых и светодиодных источников.

Особенности:

- Согласно JISC 1609: 1993 и CNS 5119 соответствует спецификации класса А.
- Спектральный отклик приближен к световой спектральной эффективности СИЕ.
- Измерение интенсивности освещения в люксах и футканделах.
- Сенсор: кремниевый фотодиод и фильтр.
- Измерение всех видимых источников света.
- Длина кабеля сенсора около 1,5 м.

Основные характеристики:

Модель	TENMARS TM-201
Диапазон измерения	200, 2000, 20000, 200000 люкс 20, 200, 2000, 20000 футкандел
Точность	±3 % при калибровке по стандартной лампе накаливания 2856° К и коррекции к спектру светодиода дневного света ±8 % по другим видимым источникам света
Габариты прибора	130x55x38 мм
Габариты сенсора	80x55x25 мм
Вес	250 г

Комплектация:

- Прибор;
- Инструкция.